



# PINTURA SEÑALIZACIÓN

*Ficha Técnica*  
*Pinturas Especiales*

FICHA Nº 34-05  
CODIGO: SE - 50

**DESCRIPCIÓN:** Fabricado con resinas acrílicas al disolvente especiales de fácil aplicación y gran poder cubriente. Con pigmentos de primera calidad y gran resistencia y estabilidad a la luz y agentes atmosféricos.

**CAMPO DE APLICACIÓN:** Para la señalización sobre hormigón y aglomerado asfáltico, donde se requiere una gran resistencia a los agentes atmosféricos y a la abrasión. Carreteras, puentes, pistas de aeropuertos, de tenis, garajes, etc. Se fabrica también antideslizante

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Acabado:</b>	Satinado
<b>Color:</b>	Blanco. Bajo pedido cualquier color.
<b>Peso específico:</b>	1200-1300 grs/lt.
<b>Viscosidad:</b>	100-150 segundos copa Ford nº4 a 20°C
<b>Sólidos:</b>	56% ± 2%.
<b>Rendimiento:</b>	6-10 m <sup>2</sup> / L
<b>Secado:</b>	Rápido aproximadamente 20'

## NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

<b>Forma de aplicación:</b>	Principalmente a rodillo y pistola. También se puede aplicar a brocha
<b>Diluyente:</b>	Disolvente clorocaucho o aromático
<b>Espesor recomendado de película:</b>	30 - 40 micras.
<b>Tiempo de repintado:</b>	24 horas.
<b>Envasado:</b>	5 Kgs. y lata.

**Observaciones:** Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.

**Aplicación:** Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización. Las superficies deben estar limpias y secas antes de su aplicación.

**Almacenamiento:** Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante un año.

**Precauciones:** Contiene hidrocarburos aromáticos. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. En caso de ingestión accidental, llamar al telf. 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

**Nota:** IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

