



IPLYPLAST 55 MATE (Interior/Exterior)

Ficha Técnica
Pinturas Plásticas

FICHA Nº 38-05
CODIGO: PL-55

DESCRIPCIÓN: Pintura plástica basada en emulsiones de copolímeros estireno-acrílicos, de fácil aplicación y gran poder cubriente.

CAMPO DE APLICACIÓN: Exterior e interior para paredes, techos, fachadas, patios y en cualquier superficie donde se precise un acabado resistente a la humedad y agentes atmosféricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado:	Mate.
Color:	Blanco. Bajo pedido cualquier color.
Peso específico:	1640-1690 grs/lit.
Viscosidad:	25.000 ± 3.000 cps.
Sólidos:	68% ± 2
Rendimiento:	6-8 m ² /kg.
Secado:	½ -1 hora.

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	A brocha, rodillo o pistola.
Diluyente:	Agua.
Envasado:	4 y 15 Lts.

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.

Aplicación: Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización, la superficie a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc. La primera mano debe darse diluida. No aplicar por debajo de los 5°C.

Almacenamiento: Los envases deben estar tapados para evitar evaporaciones y ensuciamientos. Deben guardarse en sitios no expuestos a la radiación prolongada de la luz solar. Preservar de las heladas. Siguiendo estos consejos pueden ser almacenados durante doce meses sin alteración alguna de las propiedades de los componentes.

Precauciones: Guardar fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

