



QUITAMANCHAS BAJO OLOR

Ficha Técnica
Pinturas especiales

FICHA Nº 34-02
CODIGO: GA-10

DESCRIPCIÓN: Pintura basada en resinas especiales de aspecto tixotrópico y resistente a la alcalinidad de los soportes. Bloquea las manchas evitando su reaparición. *Sin olor*

CAMPO DE APLICACIÓN: Paredes y techos interiores con manchas de agua seca, humo, nicotina, etc. Ideal para bares, tiendas, hoteles, particulares, etc. Se puede dejar como acabado debido a su gran blancura y cubrición; si se prefiere se puede repintar con toda clase de pinturas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color:	Blanco. Mate sedoso
Peso específico:	1,50 ± 0,05 gr. / c.c.
Sólidos en volumen	45,50 % ± 2%.
Viscosidad :	Tixotrópico
Rendimiento:	7-10 m ² /L
Seco al tacto:	30-60 minutos. 25 °C
Repintado :	6 – 8 horas

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	Brocha o rodillo.
Disolvente:	Disolvente alifático I-40
Envasado:	1 y 5 k.

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.

Aplicación: Las superficies que contengan desconchados de pinturas viejas deben eliminarse en su totalidad para garantizar la total adherencia sobre el soporte. La superficie a aplicar debe de estar totalmente seca. Remover bien el contenido del envase hasta total homogeneización. No aplicar por debajo de 5 °C ni por encima de 35 °C

Almacenamiento: Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante un año.

Precauciones: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

