



FIJADOR ACRILICO

Ficha Técnica
Pinturas Plásticas

CODIGO: PL-10

DESCRIPCIÓN: Fijador acrílico a base de emulsión de acetato de polivinilo, de fácil aplicación, buena adherencia y gran penetración.

PROPIEDADES Y VENTAJAS: Producto indicado para preparar y sellar superficies minerales porosas antes del pintado. Ayuda a regular la absorción del soporte y favorece una aplicación más uniforme de la pintura de acabado. Incoloro una vez seco, según las características del producto.

CAMPO DE APLICACIÓN: Como imprimación selladora de superficies de albañilería, para contribuir a mejorar el rendimiento de las pinturas posteriores; como acabado transparente y lavable de pastas rugosas; y como reforzante de pasta temple.

SOPORTES: Paramentos de albañilería y superficies porosas compatibles, como yeso, escayola, morteros y enlucidos, siempre que estén firmes, secos y limpios. En soportes pintados o de naturaleza distinta, comprobar previamente la compatibilidad en una zona pequeña.

CAMPO DE APLICACIÓN: Como imprimación selladora de superficies de albañilería, confiriendo un mayor rendimiento de las pinturas; como acabado transparente y lavable de pastas rugosas; o como reforzante de pasta temple.

USOS RECOMENDADOS: Preparación de paredes y techos porosos antes de aplicar pintura plástica u otro acabado compatible. Especialmente indicado cuando se necesita reducir la absorción irregular del soporte.

NO APLICAR SOBRE: Superficies húmedas, con suciedad, grasas, polvo, partes sueltas o materiales mal adheridos. No sustituye la reparación de grietas, desconchados ni la eliminación de pinturas deterioradas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado:	Satinado
Color:	Incoloro/Transparente
Peso específico:	950-1050 g/L
Viscosidad:	0'4-0'6 Poises
Sólidos:	30% $\pm$ 3%
Rendimiento:	10-12 m ² /L
Secado:	30min-1 hora a 20°C
Repintado:	4-8 horas

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	A brocha, rodillo y pistola
Disolvente:	Agua, admite de 1 hasta 2 partes de agua por una de fijador acrílico
Envasado:	1L y 5L (10 litros bajo pedido).

IPLISA (INDUSTRIAS DEL PLASTICO LIQUIDO S.A.)

Circunvalación, 13 28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID)

91-675.19.98 - FAX: 91-676.42.84 - email: iplisa@iplisa.com

OBSERVACIONES: El rendimiento y los tiempos de secado y repintado pueden variar según la porosidad y el estado del soporte, la dilución, la cantidad aplicada, la temperatura y la humedad ambiental.

REPINTADO: El tiempo antes de aplicar la pintura de acabado dependerá de las condiciones ambientales y de la absorción del soporte. Comprobar que la superficie esté seca antes de continuar con el sistema de pintado. Estimación: 4-8 horas.

RECOMENDACIÓN: En soportes muy absorbentes o de absorción desigual, realizar una prueba previa para determinar la dilución y el consumo adecuados. Evitar aplicar producto en exceso o dejar acumulaciones superficiales.

APLICACIÓN: Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización. Aplicar sobre una superficie seca, firme y limpia de polvo, grasas y partículas sueltas. La primera mano debe darse diluida con agua (2 partes de agua por cada 1 de fijador), ajustando la aplicación a la absorción del soporte. Repartir uniformemente evitando charcos o acumulaciones.

DILUCIÓN: Agua. Admite de 1 hasta 2 partes de agua por una parte de fijador acrílico. La dilución indicada para la primera mano es de 2 partes de agua por cada 1 de fijador. Ajustar únicamente tras comprobar el comportamiento sobre el soporte.

Tipo de aplicación	Dilución recomendada	Finalidad
Fijación normal	2 partes de agua por 1 de fijador	Sellado de superficies de absorción normal.
Mayor fijación	1 parte de agua por 1 de fijador	Para superficies más absorbentes o cuando se necesita una mayor fijación.
Máxima fijación	Puro, sin diluir	Para conseguir una mayor fijación, según el estado y la absorción del soporte.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE: Eliminar polvo, suciedad, grasas y materiales mal adheridos. Raspar las zonas desprendidas y reparar previamente grietas o irregularidades. Las superficies con moho, algas o eflorescencias deben tratarse y sanearse antes de aplicar el producto. Dejar secar completamente las reparaciones.

FORMA DE APLICACIÓN: A brocha, rodillo o pistola. Utilizar herramientas limpias y adecuadas al soporte. No aplicar por debajo de 5 °C. Evitar la aplicación en condiciones que puedan impedir el secado correcto.

ALMACENAMIENTO: Mantener los envases bien cerrados para evitar evaporaciones y contaminaciones. Guardar en un lugar protegido de la radiación solar directa y preservar de las heladas. En las condiciones indicadas, la ficha original establece una conservación de hasta seis meses sin alteración de las propiedades.

LIMPIEZA DE ÚTILES: Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso, antes de que el producto se seque.

PRECAUCIONES: Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, llamar al teléfono 916751998 (Departamento de Atención al Cliente) y consultar la Ficha de Datos de Seguridad para una manipulación adecuada.

Precauciones: Guardar fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, llamar al telf.: 916751998 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA se reserva el derecho a mejorar la fórmula y actualizar las características del producto.